

SUSTITUCION ASIENOS FIJOS POR ABATIBLES

Sea porque no lo elegimos o porque no pudimos elegir, este es mi caso, tenemos los asientos traseros fijos, pues vamos a pasarlos a abatibles.

Dar las gracias a EPI de Abrera.

Materiales que necesitamos:

Asientos traseros abatibles, yo los compre del avant pues no llevan bombín de cierre, así te ahorras de cambiarlos y adaptarlos a tu llave, me salieron por 120.

Dos tuercas remachables M6

Dos tornillos M6 x12

4 tornillos M8x30

1 alojamiento central para respaldo dividido. 8k0886177 20

Estos son... Digo, eran mis asientos.



Empecemos, sacamos los embellecedores de los isofix,



Después sacamos la banquetas tiramos con fuerza hacia arriba y tenemos esto.



Aflojamos los dos tornillos del respaldo con una punta torx y el tornillo que sujeta el cinturón intermedio con llave 17 lo colocamos en la bandeja ya volveremos a por ellos.

Vamos al maletero y aflojamos los tres tornillos con punta torx

Con esto ya podemos sacar el respaldo tirando hacia arriba.



Así nos queda nuestro interior



Aquí vemos que ya tenemos una preinstalación hecha.



Club Audisport Ibérica
www.audisport-iberica.com

La parte del cierre



 **Club Audisport Ibérica**
www.audisport-iberica.com

Y el pivote de la bisagra



Con una broca de diámetro 4 sacamos las tres subjeciones de nuestro respaldo, ya no los necesitaremos.

Soltamos el embellecedor del cinturón y lo empujamos todo para dentro.



Sacamos el carrete del cinturón intermedio con una llave 17, metemos la mano por el agujero y para fuera.

Aquí lo tenemos, cortamos el cinturón para sacar el embellecedor.



Ya que tenemos pre instalación aquí tenemos los agujeros que sujetan los montantes laterales que tapan las tripas, aquí van las tuercas remachables. Para aquel que no lo sepa, son como su nombre dice tuercas que podemos remachar por expansión.

Fotos demostrativas





Colocamos los montantes laterales de arriba a abajo sujetándolos con los tornillos M6.



A colocar los asientos!!!!

Primero el partido grande introduciéndolo primero del pivote izquierdo y dejándolo descansar sobre el alojamiento que hemos atornillado con cuatro tornillos m8, lo mismo con el pequeño, yo utilicé grasa de litio en spray en el pivote, para que no acabe sonando a cama vieja



A probar el funcionamiento!!!





a lo tenemos todo montado y a disfrutar de ellos, ahora ya podemos volver al ikea a comprar las estanterías fjalinge o las mesas vittsoj o como se diga.